

## Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Matryca, do złązek solarnych MC4, wejście boczne, 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	
GTIN	4046356526982
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,000 GRM
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja
Sales Key	BH313Y

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Zaprasowanie	B-Crimp
średnica min.	2,5 mm <sup>2</sup>
średnica max	6 mm <sup>2</sup>
średnica min.	2,5 mm <sup>2</sup>
średnica max	6 mm <sup>2</sup>

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21019290
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

## Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 9.0	21019290
------------	----------

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282
ETIM 7.0	EC001282

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 19.0	27111518

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty


EAC

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

---