



## Karta katalogowa

### Listwa zasilająca EmiterNet 19" z wyłącznikiem 8-gn.z bolcem, kabel 3mb wtyk uni-schuko

#### Oznaczenia:

Kod: EM/018B083

#### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Listwa zasilająca służąca do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych 19" (PDU – Power Distribution Unit). Obudowa wykonana z aluminium. Przeznaczone do montażu poziomego w szafie 19" lub pionowego. Możliwy jest także montaż poza szafą do ściany lub podłogi. Listwa wyposażona w wyłącznik.



#### Oznaczenia:

Listwa zasilająca EmiterNet 19" z wyłącznikiem 8-gn.z bolcem, kabel 3mb wtyk uni-schuko; kod: EM/018B083

#### Parametry techniczne:

8 gniazd okrągłych z bolcem 16A/230V  
gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy  
gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów  
wyłącznik  
listwa w kolorze czarnym (podobnym do RAL9005)  
obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym  
listwa przystosowana do montażu w profilach 19" o wysokości 1U lub w pionie  
wsporniki do montażu listwy  
kabel zasilający długości 3m, typu H05VV-F.3G1,5mm<sup>2</sup> w kolorze czarnym.  
kabel zakończony wtykiem kątowym zalewanym unischuko 16A/230V  
maksymalne obciążenie 16A (3680 W)  
wymiary listwy bez wsporników montażowych (szer. x wys. x gł.): 431 x 44 x44 mm.  
stopień ochrony IP20

Certyfikaty: Deklaracja Zgodności

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.



Sprzęt podlega selektywnej zbiórce EEE

Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, co może potencjalnie skutkować na środowisko i zdrowie ludzkie.