

Gniazdo BNC żeńskie w adapterze 22,5x45, kolor biały; kod: FU/FA-2420-BNC

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Gniazdo niskoprądowe BNC żeńskie w adapterze 22,5x45 (1 moduł), montaż w standardzie 45x45, podłączenie przewodów do złącza BNC żeńskiego.

Charakteryzuje się zwartą kompaktową budową dzięki czemu można je używać w kanałach kablowych o głębokości już od 40mm. Przeznaczone do zastosowania w systemach teleinformatycznych, audio/video i CCTV.

Montaż przez zatrzaśnięcie w uchwycie szybkiego montażu UCHKP, obudowie natynkowej OBUK, ramce maskującej RAMK.



Oznaczenia:

Gniazdo BNC żeńskie w adapterze 22,5x45, kolor biały; kod: FU/FA-2420-BNC

Produkty kompatybilne z gniazdem:

ramki montażowe:

ramka maskująca 2-modułowa z uchwytem metalowym, do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-2, kod:RAMK-2/M

ramka maskująca 4-modułowa z uchwytem metalowym, do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-4, kod: RAMK-4/M

ramka maskująca 6-modułowa z uchwytem metalowym, do kanałów KP90x60, 110x60, 130x60, 150x60 i puszek PU-6, kod: RAMK-6/M

obudowy natynkowe kompletne:

obudowa natynkowa 2-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM), kod: OBUK-2/M

obudowa natynkowa 4-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM), kod:OBUK-4/M

obudowa natynkowa 6-modułowa do osprzętu w standardzie 45x45mm (zawiera SUP metalowy i RAM), kod:OBUK-6/M

uchwyty szybkiego montażu w kanałach

uchwyt-ramka 2-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60, kod:UCHKP-2

uchwyt-ramka 4-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60, kod:UCHKP-4

uchwyt-ramka 6-modułowy do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60, kod:UCHKP-6

Karta katalogowa

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor: biały

wymiary (szer x wys x gł): 22,5x45x33mm

waga: 18g

Gniazdo:

Złącze typ: BNC żeńskie/BNC żeńskie

Temperatura pracy: -10°C do +68°C

Wilgotność: 10 do 90%