



Karta katalogowa

Puszki podtynkowe

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Puszki podtynkowe umożliwiają montaż osprzętu w standardzie 45x45 pod tynkiem lub w ścianie gipsowej.

Sposób montażu:

Montaż gniazd jest możliwy w połączeniu z odpowiedniej wielkości ramką RAMK (sprzedawana oddzielnie). Uchwyt mocujący ramki przykręcamy do puszki. Wtrząskujemy gniazdo sieciowe lub komputerowe. Ramkę maskującą zatrzaskujemy na uchwycie mocującym.

W przypadku montażu mieszanego modułów gniazd zasilających z gniazdami komputerowymi (lub innymi) albo gniazd zasilających zintegrowanych możliwe jest, że nie wszystkie kombinacje pasują ze sobą. W takim przypadku prosimy o kontakt z działem technicznym celem odpowiedniego doboru rozwiązania.



Oznaczenia:

Puszka 2-modułowa, kod: PU-2/FU/FA-1200TD

Puszka 4-modułowa, kod: PU-4/FU/FA-1210TD

Puszka 6-modułowa, kod: PU-6/FU/FA-1220TD

Parametry techniczne:

kolory: żółty

wymiary (szer x wys): 70x65x40 mm (PU-2); 120x65x40 mm (PU-4); 170x65x40 mm (PU-6);

materiał: PE