



# S-BOX

PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK  
PRĄDU

- Do 2 stringów
  - Do 50A
  - Do 1500Vdc
  - Certyfikaty CE
  - Wyłącznik silnikowy
  - Obudowa z tworzywa sztucznego IP66
  - Złącza MC4
  - Prosta i szybka instalacja
  - Wbudowany rozłącznik DC z certyfikatami TÜV, CE, CB, SAA, UL
  - Automatyczne wyłączenie przy 70°C
  - Wyposażony w zawór spustu kondensatu wewnątrz obudowy
- Do stosowania w instalacjach domowych oraz komercyjnych



# FOX S-BOX

## PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

### PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba stringów	2
Liczba biegunów	4
Napięcie łańcucha	300-1500
Prąd na stringu (A)	16-50
Zakres napięcia roboczego	100Vac-270Vac
Napięcie nominalne	230Vac
Prąd nominalny	30mA
Prąd załączania (ładowania)	średni 100mA
Prąd zadziałania	max 300mA
Kontakt zwrotny	24Vdc - 300mA max
Zakres temperatury pracy	-20°C - +50°C
Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wyłączeniem	+70°C
Zakres temperatury otoczenia	-40°C - +85°C
Poziom zabezpieczeń	IP66
Klasa ochrony	Klasa II
Certyfikaty	CE
Rozłącznik DC zgodny z	EN 60947-1&3
Liczba operacji	10000
Liczba operacji pod obciążeniem (PVI)	>1500