

Szafka EmitterNet wisząca 19" niedzielona, płytka

kod: EM/AP6309-B

EM/AP6318-B

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Szafy o mniejszej głębokości, dedykowane do wykonywania instalacji w budynkach wielomieszkaniowych (mieszkalnych) do budowy tzw. punktu styku oraz we wszelkich instalacjach, w których wymagana jest płytka szafka (montaż w szachtach, szybach kablowych itp.).

Ze względu na mniejszą głębokość, montaż osprzętu w zależności od jego głębokości możliwy jest w profilach rack 19", albo należy go przykręcić np. do tylnej ściany szafy (we własnym zakresie).

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x60mm 1xczęść górna, 1xczęść dolna).

Drzwi przednie z blachy i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Zdemontowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 35 mm (standardowo 65mm).

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu jednego modułu wentylacyjnego 1-wentylatorowego.

Linka o długości 300mm do uziemienia.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

W podłodze i w dachu szaf znajdują się podłużne miejsca do wybicia/wycięcia, do których można zastosować przepust szczotkowy do szaf wiszących EmitterNet.

Parametry techniczne:

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana. Szafy pakowane w karton



UWAGA: Ze względu na mniejszą głębokość montaż osprzętu w zależności od jego głębokości możliwy jest w profilach rack 19" (np. panele UTP i F), albo należy go przykręcić np. do tylnej ściany szafy, np. panele światłowodowe (we własnym zakresie).

Produkty kompatybilne, montowane w profilach rack 19":

FU/PPFA652K248C5E	Panel 19" 24 x RJ45 UTP kat. 5e (1U)
FU/FA-652KR-248-C6	Panel 19" 24 x RJ45 UTP kat. 6 (1U) z półką
EM/P011-24F	Panel 24 port do gniazd typu F, niewyposażony, 1U
EM/LZ19.09F.2S.L	Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn.z bolcem, wtyk uni-schuko, kabel 2m, kontrolka LED
EM/LZ19.09F.2S.W	Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn. z bolcem, wtyk uni-schuko, kabel 2 m, wyłącznik

Produkty kompatybilne, montaż na tylnej ścianie szafy

BK/11120141	Przełącznica wysuwalna 1U "Light" ze zintegrowaną płytą czołową 24 x SC Duplex "Data"
BK/11120191	Przełącznica wysuwalna 1U "Light" ze zintegrowaną płytą czołową 24 x SC Simplex "Data"

Produkty kompatybilne inne:

EM/JD04/WAP	Przepust szczerkowy do szaf wiszących EmiterNet serii EM/APxxxx, EM/AHxxxx, EM/SH02Bxxxxx
EM/JC-01	Zamek z kluczem do szaf EmiterNet do drzwi bocznych

Produkty powiązane: - szafki wiszące o głębokościach 450mm, 550mm i 600mm – patrz odpowiednie karty katalogowe tych produktów (EM/AP64xx, EM/AH65xx, EM/AP66xx).

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość	masa [kg]
EM/AP6309-B	50 kg	600	300	9	500	19
EM/AP6318-B	50 kg	600	300	18	964	30

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.