

**Szafka EmitterNet wisząca 19" niedzielona, niezmontowana, gł. 450mm**

kod: EM/AS6406X

EM/AS6409X

EM/AS6412X

EM/AS6415X

EM/AS6418X



**Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej, przeznaczona do samodzielnego montażu – sprzedawana w pudełkach w postaci nieskręconej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (370x60mm 1xczęść górna, 1xczęść dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19" pionowych profili montażowych, mocowane na poziomych trawersach z rastrem, co 15mm, minimalna odległość od drzwi przednich 60mm.

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu 2 modułów wentylacyjnych (2 wentylatorów).

Linka o długości 300mm do uziemienia.

Półka stała 250mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.



W podłodze i w dachu szaf znajdują się podłużne miejsca do wybicia, umożliwiające wprowadzenie przewodów.

**Parametry techniczne:**

Kolor szafy RAL 7035 (jasnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19"

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z wybitymi otworami do wprowadzenia przewodów).

**Szafa do samodzielnego montażu (niezmontowana).** Szafy pakowane w karton.

**Produkty kompatybilne (przykłady):**

półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu RAL 7044 szary, kod: EM/JE06-250

półka ruchoma 19", 1U, pod klawiaturę, o gł. 270/295 mm., RAL 7044 szary, kod: EM/JE10

Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn.z bolcem, wtyk uni-schuko,kabel 2m, kontrolka LED, kod: EM/LZ19.09F.2S.L

Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn. z bolcem, wtyk uni-schuko, kabel 2 m, wyłącznik, kod: EM/LZ19.09F.2S.W

Zamek z kluczem do szaf EmiterNet do drzwi bocznych kod: EM/JC-01

Uwaga: półki i przepusty dedykowane do szaf EM/APxxxx, np. EM/SH-J018W-280, nie są kompatybilne.

**Produkty powiązane: szafki wiszące niezmontowane o głębokości 600mm – patrz odpowiednie karty katalogowe tych produktów (EM/AS66xx).**

**Szafy:**

kod	nośność	szerokość	głębokość	wysokość U	wysokość	masa [kg]
EM/AS6406X	50kg	600	450	6U	370	18
EM/AS6409X	50kg	600	450	9U	500	23
EM/AS6412X	50kg	600	450	12U	635	24
EM/AS6415X	50kg	600	450	15U	770	27
EM/AS6418X	50kg	600	450	18U	910	30

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

Dodażyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.