

---

## **Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC simplex, szara**

### **Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Przełącznica światłowodowa przeznaczona jest do montażu w 19-calowych szafach teleinformatycznych stojących oraz wiszących. Posiada 24 otwory, wykonane pod montaż adapterów SC Simplex oraz wyposażona jest w wysuwalną szufladę. W komplecie z przełącznicą znajduje się jedna podwójna kasetka światłowodowa, przeznaczona na umieszczenie maksymalnie 24 spawów (2 x 2 x 6) oraz dwa dławiki PG 13,5.



### **Oznaczenia:**

Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC simplex, szara; kod: **EM/PS-1924SCS0-S**

### **Produkty kompatybilne z przełącznicą:**

EM/ADSCUPCSMSX	Adapter SC simplex monomodowy niebieski
EM/ADSCAPCSMSX	Adapter SC APC simplex monomodowy zielony
EM/ADLCPCSM DX	Adapter LC duplex monomodowy niebieski
BK/104ASM20.C	Adapter SC/SC PC simplex multimodowy w obudowie plastikowej
BK/104ASS30	Adapter SC/SC APC simplex monomodowy w obudowie metalowej
BK/104ADM60	Adapter LC/LC PC duplex multimodowy

### **Parametry techniczne:**

Kolor: szary

Wymiary (szer x gł x wys): 478x242x44mm

Materiał wykonania: stal malowana proszkowo

### **Uwagi:**

Zabezpieczenie do 48 spawów jest możliwe przy wymianie kasety z przełącznicy na kasety światłowodowe EM/KAS-SW0 - maksymalnie cztery po 12 spawów każda (konieczne zdjęcie pokryw pomiędzy kasetami, śruba spinająca kasety nieuważględnioma w komplecie).

Dodażyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.