



MODUŁ  
HYDRAULICZNY

# HYDROFOX MODEL FX1

DO POMP CIEPŁA FOXAIR  
TYPU MONOBLOK



## CHARAKTERYSTYKA:

HydroFox FX1 to moduł przeznaczony do montażu wewnątrz budynku, przyspieszający montaż instalacji z pompą ciepła powietrze-woda typu monoblok, zbiornikiem buforowym oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Kompaktowa forma i przemyślana budowa sprawia, że całość instalacji zajmuje mniej miejsca, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do czynności konserwacyjnych.

## W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- kompaktowa, estetyczna obudowa,
- rozdzielnica z łącznikami i zabezpieczeniami elektrycznymi,
- przepływowy dogrzewacz elektryczny o mocy 6kW
- system antyzamrożeniowy Hot Bypass FoX\*,
- filtr magnetyczny,
- zawór przetaczający co/cwu,
- komplet zaworów odcinających.

\* System antyzamrożeniowy HOT BYPASS FOX - instrukcja dostępna na stronie [www.fox-air.pro](http://www.fox-air.pro)



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# HYDROFOX MODEL FX1



## Informacje ogólne

Obudowa	stalowa z powłoką proszkową
Zawór przełączający co/cwu	DN25
Grzałka elektryczna	3 x 2 kW (stopniowa)
Zestaw antyzamrożeniowy	Hot Bypass FoX (do 48h podtrzymania)
Filtr magnetyczny	magnes 11000G, siatka 500µm
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
Zabezpieczenie nadprądowe dogrzewacza	B16/3
Rozmiar przyłączy hydraulicznych	GW 1"
Wymiary wys. x szer. x gł.	530 mm x 650 mm x 295 mm
Masa	35 kg



**FoxAIR**

ul. Stanisława Konarskiego 18C  
44-100 Gliwice  
tel: +48 781 852 030  
email: info@fox-air.pro

[www.fox-air.pro](http://www.fox-air.pro)