

## Datenblatt

---

### Patchfeld 19" 24 x RJ45 STP Kat. 5e (1 HE) beige, Code: FU/PPFA674BKS248C5E

#### Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

EmiterNet-Patchfelder Kat. 5e werden basierend auf 8-Port-PCB-Modulen mit Farbmarkierung (568A/B) gebaut.

Die Kabelverwaltung wird durch die Portmarkierung erleichtert.

Im Lieferumfang Montageanleitung, Kabelbinder.

Zur Montage des Patchfelds im Schrank zu montieren sind zusätzlich Schrauben mit Körben am Gestell zu montieren.

In das Patchfeld integriertes Beschriftungsfeld.

Farbe beige.



#### Mit dem Feld kompatible Produkte:

##### Buchsen:

STP RJ45 Kat. 5e Keystone weiß, Code: DC/FA-682MKSF-8-C5E

##### Kabel:

Emiter Net FTP Kat. 5e PVC, Draht 4 x 2 x 24 AWG, Code: K/EMITERNET-FTP5E.

#### Technische Daten:

##### Mechanisch:

Farben: beige

Abmessungen (L x H x T) 480 x 44 x 145

Gewicht: 1950 g

Material: METALLRAHMEN, pulverbeschichtet

##### Buchse:

Anschluss Typ IDC-LSA

Material: Gehäuse, PC, UL 94V-0

IDC-Kontakt: Phosphorbronze, Beschichtung aus Nickel 100 Mikron, Außenbeschichtung: 150 Mikron Zinne

Kontakte in der RJ45-Buchse – Pins aus Phosphorbronze mit Nickelbeschichtung 100 Mikron, Außenbeschichtung: 30 Mikron Gold

##### Mechanische Parameter:

RJ45-Buchse – 500 Anschaltzyklen

IDC-Anschluss – 60 Anschlusszyklen

Kabelgröße 24 bis 26 AWG

Betriebstemperatur: -10 °C bis +68 °C

Luftfeuchte 10 bis 90 %



## **Datenblatt**

---

### **Elektrische Parameter:**

Max. Strom 1,5 A

Max. Spannung 150 V

Max. Widerstand des Kontakts 20 mΩ

Min. Widerstand der Isolation 500 MΩ

### **Übertragungsparameter:**

Übertragungsparameter nach PN-EN 50173 EIA/TIA 568B; ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.