

Lautsprecherbuchse im Adapter 22,5 x 45, weiß; Code: FU/FA-2420-SP

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Lautsprecherbuchse (Schraubbuchse) im 22,5 x 45 Adapter (1 Modul), Montage im 45 x 45-Standard, Anschluss der Adern an einen Doppelschraubanschluss.

Kompakte Bauform, so kann in Kabelkanälen mit einer Tiefe von nur 40 mm verwendet werden. Anwendung in Telekommunikations- und IT-Systemen, Audio/Video.

Montage durch Einrasten in einer UCHKP-Schnellmontagehalterung, Aufputzgehäuse OBUK, Abdeckrahmen RAMK.



Bezeichnungen:

Lautsprecherbuchse im Adapter 22,5 x 45, weiß; Code: FU/FA-2420-SP

Mit der Buchse kompatible Produkte:

Montagerahmen:

Abdeckrahmen 2 Module mit Metallhalter, für Kanäle KP 90 x 60, 110 x 60, 130 x 60, 150 x 60 und Dosen PU-2, Code: RAMK-2/M

Abdeckrahmen 4 Module mit Metallhalter, für Kanäle KP 90 x 60, 110 x 60, 130 x 60, 150 x 60 und Dosen PU-4, Code: RAMK-4/M
Abdeckrahmen 6 Module mit Metallhalter, für Kanäle KP 90 x 60, 110 x 60, 130 x 60, 150 x 60 und Dosen PU-6, Code: RAMK-6/M

Komplette Aufputzgehäuse:

Aufputz-Gehäuse 2 Module für Zubehör im Standard 45 x 45 mm (enthält SUP aus Metall und RAM), Code: OBUK-2/M

Aufputz-Gehäuse 4 Module für Zubehör im Standard 45 x 45 mm (enthält SUP aus Metall und RAM), Code: OBUK-4/M

Aufputz-Gehäuse 6 Module für Zubehör im Standard 45 x 45 mm (enthält SUP aus Metall und RAM), Code: OBUK-6/M

Schnellmontagehalter für Kanäle

Halter-Rahmen 2 Module für KP 90 x 40, 90 x 60, 110 x 60, 150 x 60, Code: UCHKP-2

Halter-Rahmen 4 Module für KP 90 x 40, 90 x 60, 110 x 60, 150 x 60, Code: UCHKP-4

Halter-Rahmen 6 Module für KP 90 x 40, 90 x 60, 110 x 60, 150 x 60, Code: UCHKP-6



Datenblatt

Technische Daten:

Mechanisch:

Farbe – weiß

Abmessungen (B x H x T): 22,5 x 45 x 33 mm

Gewicht: 18 g

Buchse:

Anschlusstyp: 2x Schraubanschluss/2x Schraubklemme

Betriebstemperatur: -10 °C bis +68°C

Luftfeuchte: 10 bis 90 %