

Versorgungsbuchsen mit Verriegelung, Code: siehe unten

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Versorgungsbuchsen 16 A 250 V~, 45 x 45 mm Standard, mit Verriegelung (DATA), mit Erdung.

Im Lieferumfang ist ein Verriegelungslöser enthalten.

Montage durch Einrasten in einer UCHKP-Schnellmontagehalterung, Aufputzgehäuse OBUK, Abdeckrahmen RAMK.



Bezeichnungen:

Einzelbuchse mit Erdung und Verriegelung (rot), **Code:** E/GNBZ

Doppelbuchse mit Erdung und Verriegelung (rot), **Code:** E/GNBZ-4

Mechanische Parameter:

Farben: rot

Abmessungen (L x H x T): 45 x 45 x 35 (E/GNBZ); 95 x 45 x 40 mm (E/GNBZ-4)

Material: PBT unbrennbar

Schutz: IP 20

Elektrische Parameter:

Max. Strom 16 A

Spannung 250 V

Max. Widerstand des Kontakts 20 mΩ

Min. Widerstand der Isolation 500 MΩ

Zertifikate:

Sicherheitszertifikat B:

B-ZEICHEN Elektrobuchsen **EMITER**