

Datenblatt

Unterputzdosen

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Unterputzdosen ermöglichen den Einbau von Zubehör im Standard 45 x 45 unter Putz oder in einer Gipswand.

Befestigungsart:

Der Einbau der Buchsen ist in Verbindung mit dem passenden RAMK-Rahmen (separat erhältlich) möglich.

Rahmenbefestigungshalter an die Dose anschrauben. Netz- oder Computersteckdose einrasten. Abdeckrahmen auf den Montagewinkel aufsnappen.

Bei gemischter Installation von Versorgungsdosenmodulen mit Computer (oder anderen) Buchsen oder integrierten Versorgungsbuchsen passen möglicherweise nicht alle Kombinationen zusammen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an die technische Abteilung, um die geeignete Lösung zu wählen.



Bezeichnungen:

2-Modul-Dose, Code: PU-2/FU/FA-1200TD

4-Modul-Dose, Code: PU-4/FU/FA-1210TD

6-Modul-Dose, Code: PU-6/FU/FA-1220TD

Technische Daten:

Farbe: gelb

Abmessungen (B x H): 70x65x40 mm (PU-2); 120 x 65 x 40 mm (PU-4); 170 x 65 x 40 mm (PU-6);

Material: PE