

**Telekommunikations- und IT-Buchse RJ45 STP kat. 5e, Keystone weiß,
Code: DC/FA-682MKSF-8-C5E**

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Buchse STP RJ45 Kat. 5e Keystone kann in jedem Adapter für Keystone-Anschlüsse mit Abmessungen (H x B) 16,10 x 14,50 mm montiert werden, z.B. Adapter für 45 x 45-Buchsen, Rahmen für elektrische Geräte, modulare Patchfelder, wodurch die Liste der Anwendungen für diese Buchse sehr umfangreich ist. Die Buchse verfügt über vollständige Abschirmung – 360° (bei entfernter Abdeckung 180°) und Farbkennzeichnung der Anschlussfolge Typ 568A/B.



Mit der Buchse kompatible Produkte:

Patchfelder:

Patchfeld 19", 24 x RJ45 STP Kat. 5e beige mit Fachboden, Code: FU/PPFA674BKS248C5E

Patchfeld 19" 24 x RJ45 STP Kat. 5e (1 HE) mit Fachboden, Code: EMS/PPFA674BKS248C5E

Kabel:

Emiter Net FTP Kat. 5e PVC, Draht 4 x 2 x 24 AWG Code: K/EMITERNET-FTP5E.

Technische Daten:

Mechanisch:

Farbe – weiß/silbern (Schirm)

Abmessungen (B x H x T) – 14,5 x 16,1 x 33

Gewicht – 8 Gramm

Buchse:

Anschluss Typ IDC-LSA

Material: Gehäuse, PC, UL 94V-0

IDC-Kontakt: Phosphorbronze, Beschichtung aus Nickel 100 Mikron, Außenbeschichtung: 150 Mikron Zinne

Kontakte in der RJ45-Buchse – Pins aus Phosphorbronze mit Nickelbeschichtung 100 Mikron, Außenbeschichtung: 30 Mikron Gold

Mechanische Parameter:

RJ45-Buchse – 500 Anschaltzyklen

IDC-Anschluss – 60 Anschlusszyklen

Kabelgröße 24 bis 26 AWG

Betriebstemperatur: -10 °C bis +68 °C

Luftfeuchte 10 bis 90 %



Datenblatt

Elektrische Parameter:

Max. Strom 1,5 A

Max. Spannung 150 V

Max. Widerstand des Kontakts 20 mΩ

Min. Widerstand der Isolation 500 MΩ

Übertragungsparameter:

Übertragungsparameter nach PN-EN 50173 EIA/TIA 568B; ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2

Achtung:

Für die Montage der Buchsen in Dosen oder Kanälen sind Adapter für 1 oder 2 Module notwendig.

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.