

## Schaltschrank EmitterNet hängend 19" ungeteilt flach

Code: EM/AP6309-B

EM/AP6318-B

### Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Schränke mit geringerer Tiefe, die für die Installation in Mehrfamilienhäusern (Wohngebäuden) für den Bau des sogenannten Kontaktpunkts und in allen Installationen, in denen ein flacherer Schrank erforderlich ist (Installation in Schächten, Kabelschächten usw.).

Aufgrund der geringeren Tiefe ist der Einbau der Geräte je nach Tiefe in 19"-Rackprofilen möglich, oder es muss z.B. an die Rückwand des Schrankes geschraubt werden (kundenseitig).

Die Konstruktion des Schaltschrankes besteht aus Stahlblech.

Das Gehäuse hat zwei Kabeleinführungslöcher (340 x 60 mm, 1 x Oberteil, 1 x Unterteil).

Fronttür aus Blech mit 1-Punkt-Schloss, an Scharnieren montiert, die eine Öffnung der Tür um 180 Grad ermöglichen.

Abnehmbare Seitenabdeckungen mit Schloss.

Zwei 19"-Ebenen aus vertikalen Montageprofilen, an horizontalen Traversen mit einem Raster alle 20 mm montiert sind, Mindestabstand zur Vordertür 35 mm (standardmäßig 65 mm).

Öffnungen im Schrankdach sind für den Einbau eines Lüftungsmoduls mit 1 Lüfter.

Erdungslitze 300 mm lang.

Die Schränke sind für den Innenbereich bestimmt.

Im Boden und Dach der Schränke befinden sich Längsbruchstellen zum Ausbrechen / Ausschneiden, an denen eine Bürstendurchführung für die EmitterNet-Hängeschränke angebracht werden kann.

### Technische Daten:

Gehäusefarbe RAL 7044 (hellgrau – strukturiert)

Zwei 19"-Montageebenen

Schutzgrad gegen Festkörper und Staub sowie gegen das Eindringen von Wasser: IP 20 (gilt nicht für Schränke mit eingebauten Bürstendurchführungen)

Schrank ist komplett montiert Schrankverpackung in Kartons



**ACHTUNG:** Aufgrund der geringeren Tiefe ist der Einbau der Geräte je nach Tiefe in 19"-Rackprofilen möglich (z. B. UTP- und F-Felder), oder es muss z.B. an die Rückwand des Schrankes geschraubt werden, z. B. LWL-Patchfelder (kundenseitig).

**Kompatible Produkte, zur Montage in 19"-Rackprofilen:**

FU/PPFA652K248C5E	Patchfeld 19" 24 x RJ45 UTP Kat. 5e (1 HE)
FU/FA-652KR-248-C6	Patchfeld 19" 24 x RJ45 UTP Kat. 6 (1 HE) mit Boden
EM/P011-24F	24-Port-Patchfeld für F-Buchsen, unbestückt, 1 HE
EM/LZ19.09F.2S.L	Versorgungsleiste EmiterNet 19" 9 Steckdosen mit Schutzbolzen, Uni-Schuko-Stecker, Kabel 2 m, LED-Kontrollleuchte
EM/LZ19.09F.2S.W	Versorgungsleiste EmiterNet 19" 9 Schuko-Steckdosen, Uni-Schuko-Stecker, Kabel 2 m, Schalter

**Kompatible Produkte, Montage an der Schrankrückwand**

BK/11120141	Verteiler ausfahrbar 1 HE „Light“ mit integrierter Frontplatte 24 x SC Duplex „Data“
BK/11120191	Verteiler ausfahrbar 1 HE „Light“ mit integrierter Frontplatte 24 x SC Simplex „Data“

**Andere kompatible Produkte:**

EM/JD04/WAP	Bürostenddurchführung für Hängeschränke EmiterNet Serie EM/APxxxx, EM/AHxxxx, EM/SH02Bxxxxx
EM/JC-01	Schloss mit Schlüssel für Schränke EmiterNet, f. Seitentüren

**Verbundene Produkte:** - Hängeschränke Tiefen 450 mm, 550 mm, 600 mm – siehe entsprechende Datenblätter dieser Produkte (EM/AP64xx , EM/AH65xx, EM/AP66xx).

Code	Tragfähigkeit	Breite	Tiefe	Höhe HE	Höhe	Gewicht [kg]
EM/AP6309-B	50 kg	600	300	9	500	19
EM/AP6318-B	50 kg	600	300	18	964	30

Hinweis: Maßangaben in Millimetern!

Wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen wahrheitsgemäß und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten und können insbesondere nicht garantieren, dass diese Spezifikation keine Fehler oder Irrtümer enthält. Die in dieser Spezifikation enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.