

Schaltschrank hängend 19" geteilt

Code: EM/AH6506

EM/AH6509

EM/AH6512

EM/AH6515

EM/AH6518

EM/AH6522

Beschreibung und technische Eigenschaften des Produkts:

Die Konstruktion des Schaltschranks besteht aus Stahlblech.

Das Gehäuse hat vier Kabeleinführungslöcher (250 x 70 mm, 2 x Oberteil, 2 x Unterteil).

Fronttür mit Metalltür mit eingeklebter Hartglasscheibe und 1-Punkt-Verschluss, an Scharnieren montiert, die eine Öffnung der Tür um 180 Grad ermöglichen.

Rückwand aus Stahlblech mit 1-Punkt-Verschluss, an Scharnieren montiert, die eine Öffnung des Schrankes um 180 Grad ermöglichen. Abnehmbare Seitenabdeckungen mit Schloss.

Vertikale Montageprofile 19" aus verzinktem Blech, an horizontalen Traversen mit einem Raster von 25 mm montiert, Mindestabstand zur Vordertür 65 mm.

Öffnungen im Schrankdach sind für den Einbau von Lüftungsmodulen mit 1 Lüfter.

Litzen mit Querschnitt 6 mm und Länge 300 mm (Erdung der Vordertür).

Festboden 270 mm und 15 Befestigungsschrauben als Standardausrüstung.

Die Schränke sind für den Innenbereich bestimmt.



Technische Daten:

Gehäusefarbe RAL 7044 (Lichtgrau – strukturiert)

Türfarbe RAL 7010 (dunkelgrau – strukturiert)

Zwei 19"-Montageebenen

Schutzgrad gegen Festkörper und Staub sowie gegen das Eindringen von Wasser: IP 20 (gilt nicht für Schränke mit eingebauten Bürstendurchführungen)

Schrank komplett montiert und geerdet

Schrankverpackung in Karton

Bezeichnungen:

Code	Tragfähigkeit	Breite	Tiefe	Höhe HE	Höhe
EM/AH6506	30 g	600	550	6	370
EM/AH6509	50 g	600	550	9	500
EM/AH6512	50 g	600	550	12	635
EM/AH6515	50 g	600	550	15	770
EM/AH6518	50 g	600	550	18	964
EM/AH6522	50 g	600	550	22	1083

Hinweis: Maßangaben in Millimetern!