

### Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC duplex, szara; Kod: EM/PS-1924SCD0-S

#### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Przełącznica światłowodowa przeznaczona jest do montażu w 19-calowych szafach teleinformatycznych stojących oraz wiszących. Posiada 24 otwory, wykonane pod montaż adapterów SC Duplex oraz wyposażona jest w wysuwalną szufladę. W komplecie z przełącznicą znajduje się jedna podwójna kasetka światłowodowa, przeznaczona na umieszczenie maksymalnie 24 spawów (2 x 2 x 6) oraz dwa dławiki PG 13,5.



#### Oznaczenia:

Przełącznica wysuwana 19" 1U 24xSC duplex szara; kod: **EM/PS-1924SCD0-S**

#### Produkty kompatybilne z przełącznicą:

EM/ADSCUPCSMDX	Adapter SC duplex monomodowy niebieski
EM/ADSCAPCSMDX	Adapter SC APC duplex monomodowy zielony
EM/ADLCPCSMQD	Adapter LC quad (2 x duplex) monomodowy niebieski
BK/104ADS30	Adapter SC/SC APC duplex monomodowy w obudowie metalowej
BK/104ADM20.C	Adapter SC/SC PC duplex multimodowy w obudowie plastikowej
BK/104AQM60	Adapter LC/LC PC 2xduplex multimodowy

#### Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor - szary

wymiary - (szer x gł x wys) 478x242x44 mm

materiał: stal malowana proszkowo

#### Uwagi:

Zabezpieczenie do 48 spawów jest możliwe przy wymianie kasety z przełącznicy na kasety światłowodowe EM/KAS-SW0 (maksymalnie cztery po 12 spawów każda), wykorzystując tym samym pełen potencjał przełącznicy (konieczne zdjęcie pokryw pomiędzy kasetami, śruba spinająca kasety nieuwzględniona w komplecie).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.