



## Inteligentny

Komunikacja 2G, 3G, 4G <sup>1</sup>  
Obsługa systemu monitorowania  
producenta zewnętrznego <sup>2</sup>



## Prosty

„Plug & Play”  
Obsługa maksymalnie  
10 urządzeń



## Niezawodny

IP65  
Obsługa automatycznego  
wznawiania połączenia

### Specyfikacja techniczna

### SDongleA-03-EU

#### Dane ogólne

Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Montaż	Plug & Play
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	130 x 48 x 33 mm
Waga	90 g
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	3,5 W

#### Parametry komunikacji bezprzewodowej

Rodzaj karty SIM	mini-sim (15 x 25 mm)
Obsługiwane standardy i częstotliwości	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>

#### Parametry środowiskowe

Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C
Maksymalna wysokość robocza	4000 m

#### Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)

Certyfikat	CE, Typ zatwierdzony dla Tajlandii, MIC
------------	---

#### Kompatybilność z falownikiem

Model falownika	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2	SUN2000-30/36/40-M3 SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1
-----------------	---	---