
Rozdzielnica natynkowa 184 -modułowa EmitterNet typ EM/SMART_BASIC_CZ-184

Oznaczenia:

Kod: **EM/SMART_BASIC_CZ-184**

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Rozdzielnica modułowa EmitterNet do zabudowy natynkowej służy do wykonywania i zakańczania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych. Rozdzielnica ma postać metalowej skrzynki, w pierwszej klasie ochronności. Szyne TH można odkręcić, co gwarantuje wygodę pracy instalatora, a dodatkowa płyta montażowa zasłania zamontowane moduły, gwarantując ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Płyta ma również dedykowany otwór, dopasowany wymiarami do wymiarów zewnętrznych modułów, co zapewnia wgląd w zainstalowane moduły i daje możliwość sterowania (jeśli umożliwiają).



Osprzęt dodatkowy stanowią m. in.: wyłącznik główny (tzw. rozłącznik izolacyjny), bezpieczniki (wyłączniki nadmiarowo-prądowe), wyłącznik różnicowo-prądowy, bezpiecznik przeciwprzepięciowy. Moduły na szynę montażową nie są w standardowym wyposażeniu skrzynek i stanowią opcję rozbudowy zgodnie z potrzebami projektanta/użytkownika.

Skrzynki typu EM/SMART_BASIC_CZ-184 posiadają następujące cechy:

- sposób instalacji: zabudowa natynkowa
- produkowane w 1 rozmiarze
- doprowadzenie przewodów z boku
- możliwość montażu skrzynki z otwieraniem drzwi na prawą lub lewą stronę
- drzwi frontowe wykonane z pełnej blachy
- możliwość wyposażenia modułów na standardowej szynie TH
- demontowalna płyta montażowa na wyposażeniu standardowym

-
- demontowalne drzwi
 - demontowalna ramka frontowa
 - zamknięcie na zamek
 - możliwość podłączenia przewodów ochronnych do podstawy obudowy i drzwi frontowych (punkty uziemienia)

Terminowania kabli dokonuje się w odpowiednich gniazdach lub złączach modułów, zamontowanych na szynie TH.

Parametry techniczne:

- kolor: czarny RAL 9005*
 - wykonanie: obudowa (skrzynka) z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i lakierowanej proszkowo, odkręcana metalowa rama z drzwiczkami
 - montaż: natynkowy
 - temperatura otoczenia: -5°C do +40°C
 - warunki eksploatacji: wilgotność: do 70%
 - stopień ochrony: IP20
 - ochrona przed uderzeniami: IK10
 - przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń
 - klasa ochronności: I
 - znamionowe napięcie izolacji 500: VAC / 50 Hz
 - maksymalna ilość modułów: 184, podłączenie przewodów ochronnych do podstawy obudowy i drzwi frontowych (punkty uziemienia)
 - maksymalne obciążenia przewodów + zabezpieczeń: 40 kg
- odcień koloru produktu z różnych partii produkcyjnych może się nieco różnić; nie stanowi to podstaw do reklamacji

Certyfikaty:

Deklaracja Zgodności z normami: PN-EN 62208:2011

Wymiary (szer x wys x gł):

Kod	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Gł. [mm]
EM/SMART_BASIC_CZ-184	1280	1010	200

(*) Podane wymiary są wymiarami minimalnymi, do wykonania należy przyjąć wymiar wnęki odpowiednio większy wg własnego uznania, wg własnej tolerancji oraz przyjętego własnego sposobu dalszego montażu i wykończenia ściany; podane wymiary dotyczą otworu wnęki, kiedy krawędź podstawy obudowy (kołnierz) może opierać się na krawędzi wnęki (ściany).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.