

SZAFY EMITERNET RAMOWE STOJĄCE DO MODUŁÓW BATERYJNYCH

do 5 lub 9 modułów
baterijnych
kolor szary

KOD: EM/BAT-SH05D-6616-SH0
EM/BAT-SH05D-6632-SH0



OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szafa EmitecNet 19" dedykowana do montażu modułów baterijnych w kolorze szarym. Poprzez zastosowanie dedykowanych uchwytów, szafa przystosowana jest do montażu 5 lub 9 modułów baterijnych standardu 19" o wysokości do 3U.

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Rama skręcana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomych lub montowana na cokole. W dachu panel wentylacyjny, 2 wentylatory. Rama zawiera trzy otwory wprowadzające do kabli (300x40mm). 4 nóżki poziomicujące.

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiającym otwarcie drzwi o 180 stopni. Drzwi tylne oraz dwie ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy zamków jednopunktowych.

3 poziome trawersy służące do mocowania pionowych profili. 4 pionowe profile montażowe, minimalna odległość od drzwi przednich 35mm (standardowo ok. 95mm). Możliwość regulacji położenia co 20 mm. Metalowe profile wsporcze w kształcie L do dodatkowego podparcia modułów baterijnych (odpowiednio 8 lub 16 szt., jeden z modułów baterijnych montowany na spodzie szafy, bezpośrednio na podłodze). W komplecie śruby montażowe do przykręcenia modułów baterijnych.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Możliwość łączenia szaf w rzędy (z wykorzystaniem łącznika szaf EM/J103/N). Możliwość zastosowania kół jezdnych (przy zastosowaniu kółek jezdnych maksymalna nośność statyczna nie może przekraczać 200 kg). Możliwość ustawienia na cokółkach.

W podłodze i w dachu szafy znajdują się podłużne przepusty, które można wybić/wyciąć (zaślepienie blaszkami na mikrołączach) i zastosować EM/JD04/S – 1 szt przepustu w komplecie z szafą (Przepust szczotkowy do szaf stojących EmitecNet serii EM/SH05D-xxxx i EM/ND-xxxx do przepustu podłużnego). Są dwa przepusty podłużne w podłodze (z przodu i z tyłu) i jeden w dachu szafy.

W podłodze szaf stojących znajduje się otwór, do którego można zastosować opcjonalne przepusty EM/JD04/SC (zestaw przepustów szczotkowych do szaf stojących EmitecNet serii EM/SH05D-xxxx i EM/ND-xxxx do przepustu centralnego; w komplecie są trzy sztuki- jeden duży otwór zaślepia się trzema małymi przepustami (albo kombinacją z zaślepkami, które są na wyposażeniu szafy)).

Szafa wyposażona w 7 punktów uziemienia: drzwi przednie, tylne oraz boczne, dwa punkty w podłodze i jeden w dachu. Cztery linki uziemiające w standardowym wyposażeniu.

Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego. Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane na palecie drewnianej, zapakowane w karton (czapy kartonowe na dachu, narożniki kartonowe i osłony boczne z kartonu), owinięte folią stretch.



7 punktów uziemienia: drzwi przednie, drzwi tylne, obydwie drzwi bocznych, podłoga w dwóch miejscach, dach)



Zamki w drzwiach przednich



Przepusty w podłodze i dachu



Panel wentylatorowy w dachu z termostatem



Zamki w drzwiach tylnych i bocznych



Otwory wentylacyjne poprawiające chłodzenie urządzeń



Drzwi z możliwością montażu prawo i lewo stronie wyposażone w zamek 1-punktowy



Standardowy kolor RAL: szafa 7044, drzwi 7010



Dwie płaszczyzny montażowe 19"



Stopień ochrony: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)

OZNACZENIA

	NOŚNOŚĆ MAKS. ¹	SZEROKOŚĆ [mm]	GŁĘBOKOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ U/mm	MASA [kg]
EM/BAT-SH05D-6616-SHO	700 kg	600	600	16/820	69 kg
EM/BAT-SH05D-6632-SHO	700 kg	600	600	32/1540	93 kg

¹ Maksymalna nośność statyczna, przy ustawieniach profili montażowych w położeniu fabrycznym i symetrycznym obciążeniu na odpowiedniej ilości półkach mocowanych w czterech punktach lub profilach wsporczych; przy innych warunkach nośność szafy może ulec zmniejszeniu; nośność określono na podstawie wykonanych badań, w których do udźwigu obciążenia próbnego wykorzystane zostały odpowiednio półki EM/ND-J018-66 / EM/ND-J018-88 / EM/ND-J018-810.

WYPOSAŻENIE - ZESTAW MONTAŻOWY

4 x płyta przepustu kabli
4 x linka uziemienia
2 x klucz do ścian bocznych i tylnych
2 x klucz do drzwi przednich
4 x nóżki

DOBRA OFERTA

Dodatkowo:
8 x (model 6616) lub 16x (model 6632) profil L (kątownik wsporczy)
1 x przepust podłużny
śruby montażowe
panel wentylatorowy 1 szt. (w komplecie dwa wentylatory) + termostat GRATIS