


---

## **KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY PODPARAPETOWY 130X60MM**

### **Oznaczenia:**

Kanał podparapetowy 130x60 biały  
Kod: KP130X60/BI



### **Opis:**

Produkt przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na ścianie. Jest wykonany z tworzywa sztucznego (PVC).

### **Parametry techniczne:**

Długość: 2000 mm

Głębokość: 130 mm

Szerokość: 60 mm

Waga op.: 13,2 kg

Przekrój użyteczny: 4690 mm<sup>2</sup>

Ilość w opakowaniu: 4 szt.

**Uwaga: przegrodę P60 zaleca się zamontować w kanale przed montażem kanału do ściany!**

### **Produkty kompatybilne i powiązane:**

- » Narożnik płaski (WDK130X60NP/BI)
- » Narożnik zewnętrzny (WDK130X60NZ/BI)
- » Narożnik wewnętrzny (WDK130X60NW/BI)
- » Trójnik/łącznik (WDK130X60T/BI)
- » Łącznik prosty pokrywy (E130LPK)
- » Zakończenie (E130X60Z/BI)
- » Przegroda (P60)
- » Pokrywa maskująca 2/4/6 modułowa do montażu osprzętu w standardzie 45x45 mm i 60 mm (PM130-1BI/2BI/3BI)
- » Puszka pojedyncza (KD35/50/SIMP1)
- » Puszka podwójna (KD2/50/SIMP2) do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (montaż puszki na podstawie kanału)

- 
- » Kanał separacyjny szary [dł. 2m] (POD25X18/SZ)
  - » Ramka maskująca z uchwytem mocującym 2/4/6 modułowa (RAMK-2/M, RAMK-4/M, RAMK-6/M)

Wyrób spełnia wymagania normy: PN-EN 50085-1  
Numer PKWIU: 31.62.14-50.21

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.