

**Gniazdo natynkowe keystone UTP niewyposażone: 1xRJ45, 2xRJ45
kod: DC/FA-851AK-18, DC/FA-851AK-28****Opis i charakterystyka techniczna produktu:**

Gniazda natynkowe UTP 1xRJ45 i 2xRJ45 kat. 5e charakteryzują się prostą instalacją i niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi. Zewnętrzna obudowa w kolorze białym wykonana jest z niepalnego tworzywa. Wewnątrz obudowy znajduje się jedno lub dwa gniazda typu keystone, co w przypadku uszkodzenia umożliwia szybką i taną wymianę złącza.

Produkty kompatybilne z gniazdem natynkowym:**Panele:**

Panel 19" 24xRJ45 UTP kat.5e (1U) czarny, kod: FU/PPFA652K248C5E

Panel 10" 12xRJ45 UTP kat.5e (1U) czarny, kod: FU/PPFA8075K128C5E

Gniazda:

Gniazdo UTP RJ 45 kat. 6 keystone slim białe, kod: EM/FA-682MK-SL-8-C6

Gniazdo UTP RJ 45 kat. 5e keystone slim białe, kod: EM/FA-682MK-SL-8-C5E

Parametry techniczne:**Mechaniczne:**

kolor - biały

waga - UTP 1xRJ45 - 30 gram, UTP 2xRJ45 - 50 gram

Gniazdo:

Złącze typ IDC-LSA

materiał: obudowa PC, UL 94V-0

styk IDC: fosforobraz, pokryty 100 mikronową powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 150 mikronów cyny

Styki w gnieździe RJ45 - piny z fosforobrazu pokryte 100 mikronową powłoką z niklu, zewnętrzna powłoka: 30 mikronów złota

Parametry mechaniczne:

Gniazdo RJ45 - 500 cykli wpięcia

Złącze IDC - 60 cykli łączenia

Rozmiar kabla 24 do 26 AWG

Temperatura pracy: -10°C do +68°C

Wilgotność 10 do 90%

Karta katalogowa

Parametry elektryczne:

Maksymalna wartość prądu 1,5 A

Napięcie maksymalne 150 V

Maksymalna rezystancja kontaktu 20 mΩ

Minimalna rezystancja izolacji 500 MΩ

Parametry transmisyjne:

Parametry transmisyjne zgodne z normą PN-EN 50173 EIA/TIA 568B; ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-6; EN 50288-4-2

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.