


PATCHCORD DUPLEX SM G.657A1 9/125



OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Patchcordeny optyczne duplex monomodowe produkowane są w oparciu o kabel patchcordowy duplex typu G.657A1. Standardowa długość patchcordów wynosi 1 lub 2m. Każde złącze opuszczające linię produkcyjną jest testowane, a wykonanie pomiaru tłumienności kabla gwarantuje wysoką jakość produktu. Do każdego patchcordu dołączony jest protokół pomiarowy.

Światłowodowe kable krosowe mogą być zakończone złączami typu SC, LC (w różnych kombinacjach z obydwu stron).

Zastosowanie: sieci FTTH, PON, CATV.

Cechy:

- niskie straty wtrąceniowe i odbiciowe
- wysoka jakość i precyzja wykonania

OZNACZENIA

Patchcord duplex SM G.657A1 LC/APC-LC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B7-LC/APC-LC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.657A1 LC/APC-LC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B7-LC/APC-LC/UPC-2M

Patchcord duplex SM G.657A1 SC/UPC-LC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B7-SC/UPC-LC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.657A1 SC/UPC-LC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B7-SC/UPC-LC/UPC-2M

Patchcord duplex SM G.657A1 SC/APC-LC/UPC 9/125 1m, kod: EM/21B7-SC/APC-LC/UPC-1M

Patchcord duplex SM G.657A1 SC/APC-LC/UPC 9/125 2m, kod: EM/21B7-SC/APC-LC/UPC-2M

Pakowanie: woreczek PE

Zawartość: patchcord

Typ złącza: w zależności od modelu SC/UPC, SC/APC, LC/APC

Długość: w zależności od modelu 1m lub 2m

Ilość włókien: dwa (duplex)

Sposób połączenia: A-B

Lp.	PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
1	Straty wtrąceniowe	dB	SM≤0.25dB
2	Straty odbiciowe	dB	UPC APC≥60 dB
3	Wytrzymałość		min. 1000 cykli min. 1000 cykli
4	Powtarzalność	dB	zmiana strat wtrąceniowych < 0.2 zmiana strat odbiciowych < 5
5	Temperatura pracy	°C	-10 to +80
6	Promień gięcia kabla	mm	10
7	Materiał feruli		Ceramiczna cyrkonია (klasa A)
8	Kolor przewodu		żółty
9	Kolor adaptera		w zależności od modelu: niebieski, zielony

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.